

MT30 Highlights

- ✓ ระบบชาร์จเร็วพิเศษ DC fast charge
Max. 70 kW (15 min/100 km).
- ✓ แบตเตอรี่ Lithium-ion(NMC) ความจุ 30 kWh
ผ่านมาตรฐานทดสอบความปลอดภัย UN R100 และมาตรฐานกันน้ำ IP67
- ✓ ขับขี่คล่องตัว ด้วยพวงมาลัยช่วยผ่อนแรงแบบ EPS
- ✓ บรรทุก 1 ตัน ด้วยพื้นที่กระบะบรรทุกขนาดใหญ่พิเศษ
พื้นเรียบเปิดได้ 3 ด้าน (ยาว 2.5 ม. ยาวกว่ากระบะตอนเดียวทั่วไป 18 ซม. วางไม้กระดานได้เต็มแผ่น)
- ✓ ใต้ท้องรถช่วงแบตเตอรี่สูง 360 มม.
มั่นใจขับผ่านน้ำท่วมสูง



อุปกรณ์ภายนอก

กระจกหน้า	สีดำ
ไฟหน้า	Full LED Projector
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime running lights)	✓
ไฟท้าย	Full LED
ไฟเลี้ยว	LED
กระจกบังลมหน้า	Laminated Glass
กระจกมองข้าง	สีดำ
มือเปิดประตู	สีดำ
ที่ปิดน้ำฝน	แบบปรับได้ 3 ระดับความเร็วในการปิด
บันไดข้าง	✓
กระบะท้ายเรียบ เปิดได้ 3 ด้าน	✓



อุปกรณ์ภายใน

วัสดุหุ้มเบาะ

ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร

ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ

แผงบังแดดคู่หน้า

ระบบมัลติมีเดียหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว

ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ

จำนวนลำโพง

ช่องต่อไฟ USB

ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 V

มิเตอร์แสดงผลแรงดันไฟระบบ 12 V

ฟ้า



2



ขนาดและน้ำหนัก



รุ่น		MINE Mobility MT 30
มิติขนาดตัวรถ	กว้าง (มม.)	1,750
	ยาว (มม.)	4,585
	สูง (มม.)	1,940
ขนาดภายในกระบะท้าย	กว้าง (มม.)	1,580
	ยาว (มม.)	2,500
	สูง (มม.)	340
ความสามารถในการบรรทุกรวม (กก.)		1,000
น้ำหนักรถ (กก.)		1,450
น้ำหนักรวมบรรทุก (กก.)		2,450



สมรรถนะระบบขับเคลื่อน



ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง มอเตอร์บนเพลลา
ระบบเกียร์	Single speed
ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า	Permanent Magnet Synchronous Motor
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า))	60 (80)
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร)	200
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	100
ระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จ (NEDC)(กม.)	202
โหมดการขับขี่ 2 โหมด	Drive (Normal)/Eco



ระบบบังคับเลี้ยวและช่วงล่าง

ระบบพวงมาลัย	แร็คแอนด์พีนีเยน ช่วยผ่อนแรงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (EPS)
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	5.7
ระบบช่วงล่างหน้า	อิสระแม็คเฟอร์รสันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง
ระบบช่วงล่างหลัง	ແහນຂ້ອນ พร้อมโซคอัพ
ระบบเบรกหน้า	ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน
ระบบเบรกหลัง	ดรัมเบรก
ขนาดล้อและยาง	ล้อกระทะเหล็ก 14 นิ้ว 195R14C
ขนาดล้อและยางอะไหล่	ล้อกระทะเหล็ก 14 นิ้ว 195R14C



แบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้า

ประเภทแบตเตอรี่	Lithium-Ion Battery (NMC)
ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	30
ประเภทหัวชาร์จ	CCS2
กำลังสูงสุดในการชาร์จ DC (กิโลวัตต์)	70
เวลาในการชาร์จไฟกระแสตรง (DC) 30-80%*	15 Min.
กำลังสูงสุดในการชาร์จ AC (On-Board Charger)(กิโลวัตต์)	6.6
เวลาในการชาร์จไฟกระแสสลับ (AC) *	4H.40Min

*ระยะเวลาในการชาร์จขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น กำลังในการจ่ายไฟของสถานีชาร์จ และสถานภาพทางเทคนิคของแบตเตอรี่ขณะนั้น เป็นต้น



Powered by AMITA Technology



Powered by AMITA Technology



รุ่นสีมาตรฐาน

748,500

Pastel Edition 2 Tone

766,500



SOLID WHITE PASTEL YELLOW/WHITE PASTEL PINK/WHITE PASTEL SKY BLUE/BLACK PASTEL GREEN/BLACK PASTEL GRAY/BLACK



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท ไม่น โมบิลิตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับรองนโยบายการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด สี อุปกรณ์เสริม วัสดุ การออกแบบ รูปร่าง ข้อมูลจำเพาะ และรุ่นได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดทราบว่าสี และอุปกรณ์เสริมใช้เพื่อเป็นตัวอย่าง การโฆษณาเท่านั้น

สี และพื้นผิวที่ทำซ้ำขึ้นอยู่กับการจำกัดของกระบวนการพิมพ์ รายละเอียดสีและอุปกรณ์ในภาพอาจแตกต่างจากของจริง

รับประกัน

- รถยนต์ 3 ปี/ 100,000 กิโลเมตร
- แบตเตอรี่ 8 ปี/ 150,000 กิโลเมตร